

Calderas de Fluido Térmico

Serie CL

NOXMAN 

Heating Technology built to last

Pau Alcover 86 – 08017 Barcelona España

Tel: 932 128 216

e-mail: noxman@noxman.com

www.noxman.com

DATOS GENERALES

Disposición	-	:	Horizontal/Vertical
Potencia útil nominal	kW	:	100 – 10 000
Temperatura diseño	°C	:	400
Temperatura máx. servicio	°C	:	360
Presión de diseño	bar	:	10
Combustible	-	:	Gas/Gasóleo/Fuel/Biogás
Número de serpentines:	-	:	3

Tapa de expansión inferior de serie

Ausencia de cemento refractario

Superficie de intercambio ampliada mediante fondo refrigerado

Posibilidad de realización de calderas con características especiales

CARACTERÍSTICAS

Potencia y medidas de algunos de los principales modelos:

Modelo	Potencia Kw	Altura mm (disp. vertical)	Diámetro mm
CL 300	360	1758	1154
CL 500	570	1984	1165
CL 1000	1160	2590	1460
CL 1500	1740	3345	1695
CL 2000	2330	3760	1964
CL 2600	3020	3902	1998
CL 3000	3480	4380	2457
CL 6000	7000	6004	2635

Noxman se reserva el derecho de modificar estos parámetros con el objeto de mejorar el producto