

# Calefacción de bidones

Camisas calefactoras

**NOXMAN** 

Heating Technology built to last

Granada, 45 – 08740 Sant Andreu de la Barca

Tel: 932 128 216

e-mail: [noxman@noxman.com](mailto:noxman@noxman.com)

[www.noxman.com](http://www.noxman.com)

## DATOS GENERALES

- Calefacción por resistencias eléctricas. Potencias de hasta 3150 W. 240V monofásico.
- Adecuado para calentamiento de productos viscosos.
- Permite mantener la temperatura constante en el interior del bidón.
- Se adaptan fácilmente al tamaño del bidón mediante clips de polietileno.
- Existen para bidones desde 25l a 200l como para contenedores de 1000l.
- Poseen termostato. El exterior está aislado → Mayor seguridad para las personas y protección del bidón. Termostatos de -5 a 40°C y de 0 a 90°C.
- Cable de 5 m. para conectar a la corriente.
- Permiten aumentar la temperatura entre 1 y 8°C/h.
- Material: Nylon protegido por poliuretano.
- Cumplen las normativas europeas de: Bajo Voltaje (73/23/CEE), Compatibilidad Electromagnética (89/336/CEE) y Mercado CE (93/68/CEE).



## CARACTERÍSTICAS

Potencia y medidas de algunos de los principales modelos:

Tipo	A	HPA	B	HPB	C	HPC	D	HHD	HPD	HPD2	G	IBC1	IBC2	IBC3
Bidón/Cont. (l)	25	25	50	50	100	100	200	200	200	200	Gas	1.000	1.000	1.000
Circunferencia (mm)	870 - 1.020	870 - 1.020	1.100- 1.250	1.100- 1.250	1.500- 1.650	1.500- 1.650	1.800- 1.950	1.800- 1.950	1.800- 1.950	1.800- 1.950	685- 830	4.060- 4.310	4.060- 4.310	4.060- 4.310
Altura (mm)	400	400	460	460	370	440	440	780	850	850	1.050	950	950	950
Potencia (W)	200	600	250	680	400	700	450	950	1.250	2x1.030	450	1.300	2x1.100	3x1.050



## CAMISAS ATEX

Existen modelos ATEX para bidones desde 25 a 200l y contenedores de 1000 litros:

Tipo	A ATEX	B ATEX	C ATEX	D ATEX	IBCAT1
Bidón/Cont. (l)	25	50	100	200	1.000
Clasificación	II2GExeII T3/T4	II2GExe IIT3/T4	II2GExeIICT3/T4	II2GExeIIT3/T4	II2GExeIIT3/T4
Circunferencia (mm)	870-1020	1100-1250	1400-1650	1.800-1.950	4.060-4.310
Altura (mm)	400	460	370	850	950
Potencia (W) T4	90	130	150	540	960
Potencia (W) T3	160	275	295	685	1620

